



DUAL WING SERVICE DOOR



SINGLE WING SERVICE DOOR

General Specifications

Anodized aluminium door frame can be applied onto panel or Wall. Our Access doors that have 40 mm leaf thickness have been fabricated by injecting 42 density polyurethane between Ral 9002 painted sheet metal and Cr-Ni, PVC coating two sheet metal.

Hinges on our doors that are produces by glassed-in and glassless are bi-directional and they provide to open on both side. Our special sealed door minimise the heat abductions in area transitions. There are polyurethane handle and Cr-Ni toe board against shocks. They can be fabricated as single leaf or double leaf according to project.

Genel Özellikler

Kapı kasası Eloksallı alüminyum malzemeden panele veya duvara uygulanabilmektedir. Kanat kalınlığı 40mm olan servis kapılarımız Ral 9002 boyalı sac,Cr-Ni, PVC kaplama 2 sac arasına 42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilerek üretilmiştir.

Camlı ve camsız olarak üretilen kapılarımızda Mentешeler çift yönlü olup her iki tarafa açılmasını sağlamaktadır. Özel contalı kapılarımız, alan geçişlerinde ısı kayıplarını minimize etmektedir. Darbelere karşı Polietilen kol ve Cr-Ni tekmelik mevcuttur. Projeye göre tek kanat veya çift kanat olarak üretilmektedir.

Technical Specifications / Teknik Özellikler

Door Frame	PVC-Aluminum	Kapı Kasası	PVC-Alüminyum Kasa
Frame Specifications	Anodized Aluminum	Pervaz Özelliği	Eloksallı Alüminyum
Door Insulation Level	42-45gr/cm3	Kapı İzolasyon Yoğunluğu	42-45gr/cm3
Surface Materials Types	Polyester-PVC-CrNi	Sac Kaplama Türleri	Polyester-PVC-CrNi
Color	Polyester-PVC-CrNi	Renk	RAL 9002
Pattern	Flat	Desen	Düz
Insulation	Poliurethane	Yalıtım	Poliüretan
Sheet Thickness (mm)	Interior - Exterior 0,50 mm	Sac Kalınlığı (mm)	İç 0,50 mm dış 0,50 mm