

SLIDING DOOR - SÜRGÜLÜ KAPI



General Specifications

Our Sliding doors comes with aluminum frame and have some PVC parts to break heat Exchange standartly, as an option full PVC frame is also available. The doors leafs produce with aluminum profiles, the metal sheet thickness is 0.5mm for bouth surface and color code is Ral 9002, door leaf insulation chemical density is 42-45 gr/cm³. The door leaf thickness standart is 8cm for chiller rooms and 12cm for freezer rooms. Also door threshold and sight glass can add as an options.

Genel Özellikler

Sürgülü tip soğuk-donuk oda kapılarımız PVC-Alüminyum kombininden oluşan pervaza sahiptir. Kapı kanatlarımızın profili 6063 kalite alüminyum hammaddeden ekstrüzyon tekniği ile üretilir. Kanat iç ve dış yüzeyi 0,50 mm Ral 9002 boyalı sac arasına 42-45 gr/cm³ dansite poliüretan enjekte edilip presleme işlemi uygulanarak üretilmiştir. Kanat kalınlığı soğuk odalarda 8 cm, donuk odalarda 12 cm dir. Eşikli, eşiksiz ve Rezistanslı ve rezistansız seçeneklerine göre üretilen kapılarımıza isteğe göre gözetleme camı eklebilmektedir.

Technical Specifications / Teknik Özellikler

Door Frame	PVC-Aluminum	Kapı Kasası	PVC-Alüminyum Kasa
Frame Specifications	6063 Grade Aluminum	Pervaz Özelliği	6063 kalite Alüminyum
Door Insulation Level	42-45gr/cm ³	Kapı İzolasyon Yoğunluğu	42-45gr/cm ³
Surface Materials Types	Polyester-PVC-CrNi	Sac Kaplama Türleri	Polyester-PVC-CrNi
Color	RAL 9002	Renk	RAL 9002
Pattern	Flat	Desen	Düz
Insulation	Poliurethane	Yalıtım	Poliüretan
Sheet Thickness (mm)	Interior /Exterior 0,50 mm	Sac Kalınlığı (mm)	İç 0,50 mm dış 0,50 mm