



## General Specifications

Our hinged doors comes with aluminum frame and have some PVC parts to break heat Exchange standartly, as an option full PVC frame is also available. Door leafs are inset type, external metal sheet thickness is 0.8mm and internal metal sheet thickness is 0.5mm, the color code is Ral 9002 for surface metal and door leaf insulation chemical density is 42-45 gr/cm<sup>3</sup>. The door leaf thickness standart is 8cm for chiller rooms and 10cm for freezer rooms. Also door threshold and sight glass can add as an options.

## Genel Özellikler

Menteşeli tip soğuk-donuk oda kapılarımız PVC-Alüminyum kombininden oluşan pervaza sahiptir. Kapı kanatlarımız gömme tip olup dış yüzeyi 0,80mm, iç yüzeyi 0,50mm Ral 9002 boyalı sac arasına 42-45 gr/cm<sup>3</sup> dansite poliüretan enjekte edilip presleme işlemi uygulanarak üretilmiştir. Kanat kalınlığı Soğuk odalarda 8 cm, donuk odalarda 10 cm dir. Eşikli, eşiksiz ve Rezistanslı ve rezistansız seçeneklerine göre üretilen kapılarımıza isteğe göre gözetleme camı eklenebilmektedir.

## Technical Specifications / Teknik Özellikler

<b>Door Frame</b>	<b>PVC-Aluminum</b>	Kapı Kasası	PVC-Alüminyum Kasa
<b>Frame Specifications</b>	<b>6063 Grade Aluminum</b>	Pervaz Özelliği	6063 kalite Alüminyum
<b>Door Insulation Level</b>	<b>42-45gr/cm<sup>3</sup></b>	Kapı İzolasyon Yoğunluğu	42-45gr/cm <sup>3</sup>
<b>Surface Materials Types</b>	<b>Polyester-PVC-CrNi</b>	Sac Kaplama Türleri	Polyester-PVC-CrNi
<b>Color</b>	<b>RAL 9002</b>	Renk	RAL 9002
<b>Pattern</b>	<b>Flat</b>	Desen	Düz
<b>Insulation</b>	<b>Poliurethane</b>	Yalıtım	Poliüretan
<b>Sheet Thickness (mm)</b>	<b>Interior 0,50 mm Exterior 0,80 mm</b>	Sac Kalınlığı (mm)	İç 0,50 mm dış 0,80 mm